




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



GRIND ON DEMAND



ESPRESSOMÜHLE | ESPRESSO GRINDER

K30 VARIO ^{AIR}



K30 VARIO AIR

Spannung // Frequenz // Phasen Voltage // frequencies // phases	100 - 127 V // 50/60 Hz // 1~ 220 - 240 V // 50/60 Hz // 1~
Leerlaufdrehzahl Idle speed	1350 rpm (50 Hz) 1650 rpm (60 Hz)
Mahlscheibendurchmesser Burr diameter	65 mm 2.56 in
Mahlscheibenmaterial Burr material	Spezialstahl Special steel
Mittlere Mahlleistung* Average grinding capacity*	4 g/s
Fassungsvermögen des Bohnenbehälters Bean hopper capacity	ca. 1500 g approx. 3.31 lb
Max. Nennaufnahme Max. nominal power	850 W
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (w x h x d)	24 x 55 x 32 cm
Verpackungsmaße (B x H x T) Dimensions of packing (w x h x d)	57 x 30 x 37 cm
Nettogewicht Net weight	13 kg
Bruttogewicht Gross weight	15 kg
Zertifizierung Certifications	CE, CB, ELT Safety, ETL Sanitation
Normen Standards	EC / EN 60335 - 1 IEC / EN 60335-2-64 Konform mit Conforms to Standard ANSI / UL 763 Zertifiziert gemäß Certified to CAN / CSA std. CSA-C22.2 No. 195 NSF / ANSI 8
Standardfarben Standard colors	Silber & Anthrazit Silver & anthracite Schwarz-matt-Feinstruktur Matt black finestructure Weiß-matt-Feinstruktur Matt white finestructure

SONDERAUSSTATTUNG

- Siebträgerauflage schmal (Dalla Corte)
- Siebträgerauflage angewinkelt (La Marzocco)
- Mittl großer Bohnenbehälter (Fassungsvermögen 800 g)
- Kleiner Bohnenbehälter (Fassungsvermögen 500 g)

SPECIAL EQUIPMENT

- Portafilter holder narrow (Dalla Corte)
- Portafilter holder angled (La Marzocco)
- Medium bean hopper (capacity 800 g | 1.76 lb)
- Small bean hopper (capacity 500 g | 1.10 lb)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Grind-on-Demand: Frische aromaschonende Portionsvermahlung direkt in den Siebträger
- Freihändige Bedienung: Mühle startet automatisch bei Einsetzen des Siebträgers
- Präzisionsmahlscheiben aus verschleißfestem Stahl
- Stufenlose Mahlgradverstellung
- Elektronisch gesteuerte Ventilation für höhere Auslastungen und kühlere Vermahlung
- Elektronische Steuerung für exakte und gleichbleibende Dosierung
- Wahlkosten für Ein- oder Zwei-Tassen-Dosierung
- Gewinner des Red Dot Design Awards
- Beleuchtetes Display

KEY FEATURES

- Grind on demand: Fresh aromasaving portion grinding directly into the portafilter
- Hands-free operation: grinder starts automatically when inserting the portafilter
- Precision burrs made out of wear-resistant steel
- Stepless grind adjustment
- Electronical controller for exact and consistent dosage
- Electronically controlled ventilation for higher daily workloads and cooler grinding
- Push-buttons for single- and double-shot dosage
- Red Dot Design Award winner
- Illuminated display



* Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness | All measured values under laboratory conditions.

Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Other electric specifications available on request | Subject to change without prior notice.