

# PRIMULATOR

## HIGIENA



# CLEANTECH® 500EZ

AUTOMATYCZNE SYSTEMY  
DO BEZDOTYKOWEGO  
MYCIA RĄK

Zautomatyzowana stacja mycia rąk CleanTech® 500EZ, to najpopularniejszy model, którego obudowa wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Cała konstrukcja CleanTech® 500EZ wbudowana jest w wodoszczelną szafkę przeznaczoną do montażu ściennego. Model dedykowany jest do dużych ośrodków przemysłowych i środowisk produkcyjnych. Bardzo wytrzymały i odporny na częste użytkowanie w najbardziej wymagających miejscach.

Głębokie cylindry zapewniają skuteczne mycie rąk od nadgarstków do przedramion.

Wszystkie urządzenia marki Meritech posiadają 12-sto miesięczną gwarancję. Dzięki połączeniu pracy urządzenia wraz ze środkiem higienicznym UltraPure Meritech usuwamy z rąk 99,9% szkodliwych patogenów. Zastosowanie innych środków myjących znacznie obniży skuteczności mycia oraz spowoduje utratę gwarancji na sprzęt.

## CECHY:

- 12-sekundowy cykl mycia i płukania aktywuje się automatycznie za pomocą fotokomórki
- Widoczny wyświetlacz z automatycznym zliczaniem cykli mycia
- Zaprojektowany dla dużych ośrodków przemysłowych i środowisk produkcyjnych
- Montaż ścienny, konstrukcja 304 SST, elektronika NEMA 4X

- Zakres mycia do połowy przedramienia
- Przyjazny dla Clean in Place korpus ze stali nierdzewnej
- Wskaźnik poziomu środków higienicznych
- Opcjonalna zintegrowana suszarka kurtynowa
- Certyfikat NSF

## ZUŻYCIE WODY:

ok. 2,3 litra na 1 cykl mycia rąk

## ZASILANIE:

230 V, 50/60 Hz, 160 W

## INSTALACJA WODOCIĄGOWA:

Woda gorąca – zawór czerpalny  $3/4"$  [gwint męski]

Woda zimna – zawór czerpalny  $3/4"$  [gwint męski]

Przepływ minimum: 15 L/min.

Optymalne ciśnienie wody: 3,6 bar lub utrzymujące się na stałym poziomie w zakresie 2,8 - 6,9 bar

UWAGA! Skonsultuj się z opiekunem Primulator, jeśli łączysz więcej niż dwie stacje na tej samej linii wodnej.

## ODPŁYW GRAWITACYJNY:

Standardowy króciec spustowy  $1\frac{1}{2}"$  (40 mm).

Idealna wysokość odpływu 45,7 cm od podłoża.

## DEDYKOWANY ŚRODEK HIGIENICZNY:

UltraPure Hand Hygiene Solution: pojemność od 3,75 do 10 litrów

## WYMIARY:

46 cm szerokość x 50 cm głębokość x 73 cm wysokość

## MASA:

Masa netto: 34,5 kg

Masa z opakowaniem: 42,2 kg

(podane wartości mogą się różnić w zależności od wybranych opcji)

## SPRĘŻONE POWIETRZE DLA OPCJI Z ZINTEGROWANĄ KURTYNĄ POWIETRZNĄ:

Zalecany przewód zasilający o średnicy wewnętrznej  $3/8"$ ,

19 SCFM przy 25-30, 538 L/m. dla 1.72 – 2.07 bar

dla optymalnej wydajności, nie przekraczająca 3,6 bar

Kompresor wraz z Reduktorem ciśnienia nie jest dostarczany.

Może być zainstalowany na zewnątrz systemu.



WWW.PRIMULATOR.PL | PRIMULATOR@PRIMULATOR.PL

ZDJĘCIA PRODUKTÓW PRZYKŁADOWE. PRIMULATOR SP. Z O.O. NIE ODPOWIADA ZA BŁĘDY W SKŁADZIE BROSZURY ORAZ ZASTRZEGA SOBIE

PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI PRODUKTU BEZ UPRZEDZENIA. BROSZURA NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA HANDLOWEGO.

\*W PORÓWNIANIU DO TRADYCYJNYCH METOD MYCIA RĄK.



SYSTEMY CLEANTECH® SĄ CHRONIONE NASTĘPUJĄCYMI PATENTAMI: U.S. PATENT #5,265,628; #5,823,447; #7,607,442; #7,607,443; #7,617,830; #7,641,740; #7,659,824; #7,682,464; #7,698,770; #7,754,021; #7,754,022; #7,757,700; #7,758,701; INNE PATENTY W TOKU.



USTANDARYZOWANY  
I POWTARZALNY  
SYSTEM MYCIA



ELIMINUJE 99,9 %  
NIEBEZPIECZNYCH  
PATOTEGÓW



30 %  
KRÓTSZY  
ZAS MYCIA\*



75 %  
MNIJSZE  
ZUŻYCIE WODY\*