

# PRIMULATOR

## HIGIENA



# CLEANTECH® ELF-C

### AUTOMATYCZNE SYSTEMY DO BEZDOTYKOWEGO MYCIA RĄK

Automatyczna stacja mycia rąk CleanTech® ELF-C, została zaprojektowana do montażu w miejscach z bardzo ograniczoną przestrzenią oraz w miejscach, w których chcielibyśmy wkomponować je w istniejącą zabudowę. Dzięki niskoprofilowej konstrukcji, model ten można zamontować w blacie, umieścić w obudowie ze stali nierdzewnej przyjaznej dla CIP lub zamontować bezpośrednio na dowolnej powierzchni. Dzięki możliwości zabudowy, urządzenie może być w pełni dostosowane do wyglądu i designu miejsca wpisując się w jego wystrój.

Wszystkie urządzenia marki Meritech posiadają 12-sto miesięczną gwarancję. Dzięki połączeniu pracy urządzenia wraz ze środkiem higienicznym UltraPure Meritech usuwamy z rąk 99,9% szkodliwych patogenów. Zastosowanie innych środków myjących znacznie obniży skuteczności mycia oraz spowoduje utratę gwarancji na sprzęt.

(Model ELF-C w przykładowej zabudowie)

## CECHY:

- 12-sekundowy cykl mycia i płukania aktywuje się automatycznie za pomocą fotokomórki
- Zakres mycia do nadgarstków
- Widoczny wyświetlacz z automatycznym zliczaniem cykli mycia
- Do zabudowy, higieniczna konstrukcja urządzenia ze stali nierdzewnej z pokrywą wykonaną z tworzywa ABS
- Odpowiednia wysokość profilu urządzenia
- Idealne dla zapewnienia higieny pracy pracowników oraz w miejscach publicznych
- Wskaźnik poziomu środków higienicznych z sygnalizatorem ich braku
- Wyświetlacz z ilością cykli mycia
- Certyfikat NSF

## ZUŻYCIE WODY:

ok. 2,3 litra na 1 cykl mycia rąk

## ZASILANIE:

230 V, 50/60 Hz, 160 W

## INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Woda gorąca – zawór czerpalny  $3/4$ " [gwint męski]  
Woda zimna – zawór czerpalny  $3/4$ " [gwint męski]  
Przepływ minimum: 15 L/min.  
Optymalne ciśnienie wody: 3,6 bar lub utrzymujące się na stałym poziomie w zakresie 2,8 - 6,9 bar

## ODPŁYW GRAWITACYJNY:

Standardowy króciec spustowy  $1 1/2$ " (40 mm).  
Idealna wysokość odpływu 45,7 cm od podłoża.

## TRYBY OCHRONNE:

- Silnik z czujnikiem
- Automatyczne wyłączenie po przekroczeniu temperatury

## DEDYKOWANY ŚRODEK HIGIENICZNY:

UltraPure Hand Hygiene Solution: pojemność 3,75 litra lub opcja 10 litrów

## WYMIARY:

50,8 cm szerokość x 50,8 cm głębokość x 57,1 cm wysokość

## MASA:

Masa netto: 16,3 kg  
Masa z opakowaniem: 23,1 kg  
(podane wartości mogą się różnić w zależności od wybranych opcji)



[WWW.PRIMULATOR.PL](http://WWW.PRIMULATOR.PL) | [PRIMULATOR@PRIMULATOR.PL](mailto:PRIMULATOR@PRIMULATOR.PL)

ZDJĘCIA PRODUKTÓW PRZYKŁADOWE. PRIMULATOR SP. Z O.O. NIE ODPOWIADA ZA BŁĘDY W SKŁADZIE BROSZURY ORAZ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI PRODUKTU BEZ UPRZEDZENIA. BROSZURA NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA HANDLOWEGO. \*W PORÓWNIANIU DO TRADYCYJNYCH METOD MYCIA RĄK.



SYSTEMY CLEANTECH® SĄ CHRONIONE NASTĘPUJĄCYMI PATENTAMI: U.S. PATENT #5,265,628; #5,823,447; #7,607,442; #7,607,443; #7,617,830; #7,641,740; #7,659,824; #7,682,464; #7,698,770; #7,754,021; #7,754,022; #7,757,700; #7,758,701; INNE PATENTY W TOKU.



USTANDARYZOWANY  
I POWTARZALNY  
SYSTEM MYCIA



ELIMINUJE 99,9 %  
NIEBEZPIECZNYCH  
PATOTEGÓW



30 %  
KRÓTSZY  
ZAS MYCIA\*



75 %  
MNIJSZE  
ZUŻYCIE WODY\*